

CAT COLHEDORA DE FORRAGENS 1200



青貯草切碎收穫機

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

PRODUÇÃO	30 A 40 TON/H
PESO	1750 KG
POTÊNCIA	A PARTIR DE 120 CV NA TOMADA DE FORÇA
ROTAÇÃO (NA TOMADA DE FORÇA)	540 RPM
ROTAÇÃO NO ROTOR	1.200 RPM
NÚMERO DE FACAS DO ROTOR	12
NÚMERO DE ROLOS ALIMENTADORES	4
SISTEMA DE ENGATE AO TRATOR	CATEGORIA II
TAMANHOS DE CORTE	2 3 4 5.5 6 8 10 12 14 16 20 24 E 28 MM



瑋洲企業有限公司

地址：台灣高雄市前鎮區武德街135巷24號

信件請寄：高雄市郵政信箱1394號

Tel : 07-7169249 Fax : 07-2134620

Weizhou International Co., Ltd

Address : No. 24, Lane 135 Wu-de St., Kaohsiung City, Taiwan ROC 80647

Mailing : P. O. Box 1394 kaohsiung City, Taiwan ROC

Tel : 886-7-7169249 Fax : 886-7-2134620

E-Mail: agri-machine@weizhou.com.tw

Line : weizohu1995 Skype : service450429 QQ : 1467808036

http://www.weizhou.com.tw/Agrimachine/i-forageharvester/index.htm

Vantagens que só a CAT 1200 pode oferecer:

- Colhe todo tipo de forragem com altura mínima de 1 metro, sem necessidade de linha de plantio (colhe sem linhas).
- Colhe as mais variadas culturas forrageiras sem a necessidade de se trocar a plataforma de recolhimento.
- Abertura do carreador apenas articulando-se a máquina para atrás do trator.
- Colhe até 3 linhas de culturas forrageiras plantadas com espaçamento de 45 cm.



PLATAFORMA ARTICULÁVEL

Possui sistema de articulação lateral proporcionando uma manutenção mais rápida e segura dos componentes internos.



RODA DE APOIO

Acompanha as irregularidades do terreno e alivia o peso no sistema hidráulico.



PLATAFORMA ARTICULÁVEL

Colhedora articulável para a posição traseira, ideal para a abertura dos carreadores.



CAIXA DE TROCA DE CORTE

Com a CAT-1200 é possível com uma simples troca de duas engrenagens mudar o tamanho de corte da planta.



ROTAÇÃO DO TAMBOR

Possui sistema de troca de engrenagens permitindo alterar a rotação do tambor. Visando adaptá-la a diversas condições de colheita.



QUEBRA JATO

Possui um sistema de Controle Remoto que permite ao operador acionar o quebra jato a partir do trator.



DISPOSITIVO HIDRÁULICO

Prático e robusto, o pistão hidráulico com giro total de 360° facilita o posicionamento da bica para a descarga.

BICA DE SAÍDA

Equipada com prolongadores desmontáveis. Maior distância de descarga.

AFIADOR INDEPENDENTE

Equipado com pedra circular giratória, afiação uniforme em toda a extensão das facas, com máxima segurança.

QUEBRA JATO ELÉTRICO

Direciona o jato, proporcionando uma distribuição uniforme do produto dentro da carreta.

TOMBADOR

Com regulagem de altura e avanço, inclina a planta auxiliando na alimentação da colhedora.

TERCEIRO PONTO

Com sistema de pinos removíveis que possibilitam o acoplamento em três diferentes posições. Facilidade e segurança ao acoplar a Colhedora ao trator.

CARDAN

Equipado com embreagem.

SISTEMA DE COLHEITA POR ÁREA TOTAL

Colhe o produto em toda a largura útil de corte da máquina, independentemente das linhas de plantio. Tambor equipado com sistema de serra circular, colhe de uma só vez até três linhas de milho com espaçamento de 45 cm.

QUEBRA-GRÃOS REMOVÍVEL

Especialmente desenvolvido para a colheita de milho.

