



輪胎式移動碎石機

鄂破-移動碎石機



型號	YG938E69	YG1142E710	YG1349E912	YG1349EW86	YG1349EW110
運輸長度 (mm)	11900	13100	14600	15200	15200
運輸寬度 (mm)	2550	2550	2950	2750	2800
運輸高度 (mm)	3650	4450	4500	4350	4900
最大長度 (mm)	12100	13300	14600	15500	15500
最大寬度 (mm)	2900	2950	3300	3300	3300
最大高度 (mm)	4060	4810	5300	4950	4950
重量 (T)	39	57	83	59	85
輪胎配置	並裝雙軸 C	並裝三軸 C	並裝三軸 C	並裝三軸 C	並裝三軸 C
破碎機型號	PE600×900	PE750×1060	PE900×1200	PEW860	PEW1100
最大進料 (mm)	480	630	750	720	930
出料口調整範圍 (mm)	65~160	80~140	95~165	100~225	150~275
處理量 (t/h)	90~180	110~320	220~450	200~500	300~650
給料機型號	GZD960×3800	GZD1100×4200	GZD1300×4900	GZD1300×4900	GZD1300×4900
主皮帶機型號	B800×8.5M	B1000×9M	B1200×9.5M	B1200×9.5M	B1200×9.5M
側出皮帶機型號 (選配)	B450×3M	B500×3.5M	B650×4M	B650×4M	B650×4M
發電機組 (選配) (KW)	150	220	250	270	380
除鐵器 (選配)	RCYD(C)-8	RCYD(C)-10	RCYD(C)-12	RCYD(C)-12	RCYD(C)-12

反擊破-移動碎石機



型號	YG938F1210	YG1142F1214	YG1142F315	YG1142FW315 II	YG1349FW318 II
運輸長度 (mm)	11900	11900	13100	13100	
運輸寬度 (mm)	2550	2600	2900	2800	
運輸高度 (mm)	3900	3900	4450	4150	
最大長度 (mm)	12100	12100	13300	13300	
最大寬度 (mm)	2900	2950	2950	2950	
最大高度 (mm)	4310	4310	4810	4810	
重量 (T)	39	44	54	57	
輪胎配置	並裝雙軸 C	並裝雙軸 C	並裝三軸 C	並裝三軸 C	並裝三軸 C
破碎機型號	PF-1210	PF-1214	PF-1315	PFW-1315 II	PFW1318 II
最大進料 (mm)	300	300	350	600	
處理量 (t/h)	70~130	90~180	120~250	180~320	
給料機型號	GZD960×3800	GZD1100×4200	GZD1100×4200	GZD1100×4200	GZD1300×4900
主皮帶機型號	B800×8.5M	B1000×9M	B1000×9M	B1000×9M	B1200×9.5M
側出皮帶機型號 (選配)	B450×3M	B500×3.5M	B500×3.5M	B500×3.5M	B650×4M
發電機組功率 (選配) (KW)	220	270	350	330	400
除鐵器 (選配)	RCYD(C)-8	RCYD(C)-10	RCYD(C)-10	RCYD(C)-10	RCYD(C)-12

圓錐破-移動碎石機



型號	Y3S1848CS75	Y3S1860CS160	Y3S1860HP220
運輸長度 (mm)	14000	16000	16000
運輸寬度 (mm)	3100	3100	3100
運輸高度 (mm)	4300	4500	4500
最大長度 (mm)	14000	16400	16400
最大寬度 (mm)	3400	3400	3400
最大高度 (mm)	4700	4700	4700
重量 (T)	34.5	49.5	41
輪胎配置	並裝雙軸 C	並裝三軸 C	並裝三軸 C
破碎機型號	CS75	CS160	HP220
出料皮帶機	B650×7M	B800×7.5M	B800×7.5M
返料皮帶機 1	B650×9.5M	B800×9.5M	B800×9.5M
返料皮帶機 2	B650×5M	B800×6M	B800×6M
篩下皮帶機	B800×6M	B800×7M	B800×7M
振動篩型號	YZS1848	YZS1860	YZS1860

產品優勢

機動靈活組合多樣化

車載牽引，結構緊湊，穩定堅固，使破碎站無論在工作現場還是公路上都能夠滿足機動性需求；各種機型能夠快速與其他機型匹組合，滿足生產作業的不同需求。

作業作用直接有效降低物料運輸費用

各型號組合作業，能夠對物料進行現場破碎，破碎篩分後物料成品可直接滿足客戶要求，也免除了將物料運離工作現場再破碎的中間環節，極大降低了物料的運輸成本。

適應性強按需定制

碎石機可配備獨立發電機組，即使無法採用當地電壓，該機依舊可以正常作業；同時可以根據客戶的現場、物料、粒型等要求對移動碎石機進行特別定制。

性能可靠維修方便

移動碎石機採用性能優異的破碎機、振動篩和給料機，質量穩定可靠；碎石機技術成熟，操作簡單，維修方便。



A Division of Wei-Zohu Group

瑋洲企業有限公司

地址：台灣高雄市前鎮區武德街 135 巷 24 號

信件請寄：高雄市郵政信箱 1394 號

Tel：07-7169249 Fax：07-2134620

Weizhou International Co., Ltd

Address：No. 24, Lane 135 Wu-de St., Kaohsiung City, Taiwan ROC80647

Mailing：P. O. Box 1394 kaohsiung City. Taiwan ROC

Tel：886-7-7169249 Fax：886-7-2134620

E-MAIL：eng-machine@weizhou.com.tw

<http://www.weizhou.com.tw/Engmachine/index-import.htm>

 QQ：1467808036

 SKYPE：service450429

 LINE：weizhou1995

