

移動式高空(剪刀型)升降工作平台

SJY 系列



標準配置

- 停電應急下降閥裝置
- 液壓管路破裂安全保護裝置
- 超載安全保護裝置
- 螺杆式支撐調平裝置
- 防雨式控制箱
- 緊急停止按鈕

可選配置

- 動力可選: AC220V (6-11m) 、DC24/48V、手動液壓動力
- 義大利進口液壓系統
- 防爆電控系統
- 橡膠實心輪胎
- 外伸式工作平臺

型號	SJY 0.45-3	SJY 0.45-6	SJY 0.45-7.5	SJY 0.45-9
額定載荷(kg)	450	450	450	450
最大高度(mm)	3000	6000	7450	9000
工作平臺尺寸(mm)	1300*700	1850*880	1800*1000	1800*1000
外形尺寸 (長*寬*高)(mm)	1350*940*800	1900*1120*750	1850*1240*1500	1850*1240*1650
上升速度(s)	30	54	72	80
電機功率(kw)	0.75	1.1	1.5	1.5
電源電壓	AC380	AC380	AC380	AC380
整機重量(kg)	450	650	1100	1260
輪胎	Ø250 橡膠實行輪		Ø400-8 橡膠充氣輪	

型號	SJY 0.45-11	SJY 0.45-12	SJY 0.45-14	SJY 0.3-16	SJY 1-6	SJY 1-9	SJY 1-12
額定載荷(kg)	450	450	450	300	1000	1000	1000
最大高度(mm)	11000	12000	14000	16000	6000	9000	12000
工作平臺尺寸 (mm)	2100*1150	2450*1350	2450*1350	2700*1500	1800*1000	1800*1250	2450*1350
外形尺寸 (長*寬*高)(mm)	2150*1390*1850	2150*1590*1850	2500*1590*2000	2750*1740*2000	1850*1240*1100	1850*1490*1650	2500*1590*1850
上升速度(s)	88	90	120	130	80	108	128
電機功率(kw)	2.2	3	3	3	2.2	3	3
電源電壓	AC380	AC380	AC380	AC380	AC380	AC380	AC380
整機重量(kg)	1380	1850	2150	2680	950	1680	2100
輪胎	Ø500-8 橡膠充氣輪						



A Division of Wei-Zhou Group

瑋洲企業有限公司

地址: 台灣高雄市前鎮區武德街 135 巷 24 號

信件請寄: 高雄市郵政信箱 1394 號

Tel : 07-7169249 Fax : 07-2134620

Weizhou International Co., Ltd

Address : No. 24, Lane 135 Wu-de St., Kaohsiung City, Taiwan ROC80647

Mailing : P. O. Box 1394 kaohsiung City. Taiwan ROC

Tel : 886-7-7169249 Fax : 886-7-2134620

E-MAIL : eng-machine@weizhou.com.tw

<http://www.weizhou.com.tw/Engmachine/plateform/SJY.htm>



QQ : 1467808036



SKYPE : service450429



LINE : weizhou1995