

套缸式高空升降工作平台

GTC 系列



該產品是一種多用途的單作用伸縮式套筒油缸組成的垂直升降機械。可廣泛用於車站、碼頭、賓館大廳、車間等高空作業的場合。

整機設計結構緊湊、晃動小、重量輕、移動方便等特點，是登高作業最安全，最經濟實用的機具。

型號	GTC-6A	GTC-8A	GTC-10A	GTC-12A	GTC-14A	GTC-15A
平臺最大高度(m)	6	8	10	12	14	15
外形尺寸(長*寬*高) (L*W*H)(m)	1.02×0.92×1.8	1.16×0.92×2.05	1.16×1×2.17	1.4×1.23×2.23	1.4×1.23×2.3	1.4×1.23×2.4
額定功率	200	200	200	200	200	200
升降速度(m/s)	0.054	0.044	0.04	0.03	0.028	0.26
抗風等級	5	5	5	5	5	5
平臺尺寸(m)	0.75×0.75	0.8×0.8	0.8×0.8	0.8×0.8	0.8×0.8	0.8×0.8
功率(kw)	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1
電壓	AC220V	AC220V	AC220V	AC220V	AC220V	AC220V
總重量(kg)	480	580	650	900	1075	1200



全新設計，雙梯防轉結構，雙速下降系統，最大升高 32 米
穩定、可靠、美觀、操作簡便是 GTC-B 型液壓升降機的最大特點。

型號	GTC-16B	GTC-18B	GTC-20B	GTC-21B	GTC-22B	GTC-23B
平臺最大高度(m)	16	18	20	21	22	23
外形尺寸(長*寬*高) (L*W*H)(m)	1.68x1.39x2.36	1.78x1.47x2.6	1.78x1.56x2.65	1.78x1.56x2.7	1.94x1.65x2.8	1.97x1.65x2.9
額定功率	200	200	150	150	150	150
升降速度(m/s)	0.026	0.026	0.042	0.04	0.035	0.03
抗風等級	5	5	5	5	5	5
平臺尺寸(m)	0.8x0.8	0.8x0.8	0.8x0.8	0.8x0.8	0.8x0.8	0.8x0.8
功率(kw)	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	2.2
電壓	220	220	220	220	220	220
總重量(kg)	1350	1430	1650	1700	1850	2000

型號	GTC-25B	GTC-26B	GTC-28B	GTC-30B	GTC-32B
平臺最大高度(m)	25	26	28	30	32
外形尺寸(長*寬*高)(L*W*H)(m)	1.99x1.65x3.2	1.99x1.65x3.2	2.2x1.7x3.4	2.4x1.8x3.4	2.4x1.8x4
額定功率	150	150	100	100	100
升降速度(m/s)	0.04	0.04	0.034	0.034	0.034
抗風等級	4	4	4	4	4
平臺尺寸(m)	0.8x0.8	0.8x0.8	0.8x0.8	0.8x0.8	0.8x0.8
功率(kw)	1.5x2	1.5x2	1.5x2	1.5x2	1.5x2
電壓	380/220	380/220	380/220	380/220	380/220
總重量(kg)	1900	2100	2300	2500	2700



A Division of Wei-Zhou Group

瑋洲企業有限公司

地址：台灣高雄市前鎮區武德街 135 巷 24 號

信件請寄：高雄市郵政信箱 1394 號

Tel：07-7169249 Fax：07-2134620

Weizhou International Co., Ltd

Address：No. 24, Lane 135 Wu-de St., Kaohsiung City, Taiwan ROC80647

Mailing：P. O. Box 1394 kaohsiung City. Taiwan ROC

Tel：886-7-7169249 Fax：886-7-2134620

E-MAIL：eng-machine@weizhou.com.tw

<http://www.weizhou.com.tw/Engmachine/platform/SJY.htm>



QQ：1467808036



SKYPE：service450429



LINE：weizhou1995