

VO-2000 金屬探測門（安檢門）



【使用領域】

飛機場出入口、海關通關口等部門的安全檢查
要求較高的電子廠、首飾加工廠等的防盜檢查
國家機關、國際展會、大型國際活動等的安全檢查

【技術參數】

電源：（AC）100V-220V

功率：30W

整機重量：75kg

人員通過率：大於 60 人次／每分鐘

工作環境：-20℃ - +65℃

外型尺寸：2200mm（高）× 800mm（寬）× 600mm（深）

通道尺寸：2050mm（高）× 700mm（寬）× 600mm（深）

符合標準：GB15210-2003

《通過式金屬探測門通用技術規範》

《國家標準、歐盟 CE 認證》

【性能及特點】

1. 整體產品是由三部分組成：左右探測門+主機+門體固定件。
2. 左右探測門從下至上均勻分布 6 個檢測區，內置超高亮度 LED 指示燈，故稱為“6 區位邊燈顯示探測”。
3. 在左、右門檢測板的兩側，有鋁合金邊框保護；內置的超高亮度 LED 指示燈，可準確指示出被探測物的確切位置。
4. 控制電路、採集電路和運算電路均是高度集成，突顯性能穩定，抗干擾性佳，精確檢測。
5. 具有密碼保護功能，防止非授權人員惡意更改參數。
6. 具有“一鍵恢復系統參數”的功能，當操作發生失誤時，可一鍵恢復原廠設定值。
7. 具有單區顯示檢測或同時顯示多區域的檢測。例如，在第 3 區和第 5 號區的同時出現金屬物品，LED 的指示燈會同時在第 3 號和第 5 號區顯示亮燈。
8. 具有 3 種音頻可供選擇，適應不同的使用環境。
9. 8 個工作頻點可一字排開安裝，門與門之間安裝標準距離為 50CM。
10. 螢幕面板上顯示通過人數、報警次數、干擾信號強弱等紀錄資訊。
11. 單個探測區可獨立調整靈敏度，無需配合調整“整體”的靈敏度，可調範圍為 100 個級別，可排除物品如皮帶扣、金銀飾品等。
12. 此產品對心律調節器佩帶者、助聽器、孕婦、CD 光碟等無害。