

智慧型(六線製)脈衝電子圍籬

WE-2008 C6 智慧型六線製脈衝電子圍籬



是基於“阻擋威嚇為主，報警為輔”的概念，是目前國際新一代周界防範保全系統。傳統的周界安防產品有兩大類：一類是圍牆，如傳統的磚牆、水泥牆、玻璃牆、鐵柵欄等等，都有明顯的外形，把防區圍起來，阻擋外來入侵作用，但是都不具有報警和監視功能；另一類是報警系統，如紅外對射報警器，洩漏電纜、CCTV 等等，他們具有報警或監視作用，但是不具備阻擋作用。而智慧型脈衝電子圍籬系統把阻擋和報警二大功能有機地集成在一起，並且增加高壓威嚇效果，既具有有形的電子圍籬，又具有智慧型多防區主機，此保全系統成為全新的周界安防系統。

應用領域：

廣泛應用於**養殖場、別墅、學校、工廠、倉庫、變電站、水廠、政府機關、軍事基地、物流基地、機場等。**

特性說明

- 1、差分電壓輸出技術：每根線上有電壓時，相鄰兩線之間的電壓差；
(比四線圍欄主機增加了兩路輸出，使圍欄前端金屬線達到六根，加大了整體防範力)
- 2、高/低壓手動開關、遠程設備自動切換功能
- 3、5 個 LED 指示燈顯示：電源、防拆、短路、斷線及故障等系統狀態；
- 4、短路、斷線、防拆提報，設備故障自我檢測；
- 5、自由設定警報延遲時間；
- 6、防水型塑膠外殼及上下蓋外觀設計導向行業發展；
- 7、RS485 遠程控制、鍵盤、電腦、網絡等多重管理解決方案；
- 8、DC12V 及常開/常閉警報輸出，可與多種安防產品聯結使用。

技術參數

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none">▪ 輸出電壓：5KV~10KV▪ 低電壓：700V~1000V▪ 輸出電流：<10A▪ 脈衝寬度（脈衝持續時間）：≤0.1s | <ul style="list-style-type: none">▪ 脈衝間隔時間：1s~1.5s▪ 脈衝輸出功率：2.5mC▪ 脈衝輸出能量：≤5.0J▪ 系統功耗：10W |
|--|---|